

## KÖSTER Bitumen Emulsion

Tehni ki podaci / Artikal broj  
Važi od 20. Novembar 2009.

1.09

### Bitumenski zaptiva bez rastvarača i mirisa

#### OPIS

KÖSTER Bitumen Emulsion je bitumenska emulzija koja ne sadrži razrešivače i odlično prijanja kako na suve tako i na vlažne mineralne podloge.

#### TEHNI KI PODACI

vrstina	60 %
PH-vrednost	10.5
Vreme sazrevanja (20 °C)	24 sata
Sledeći sloj na (20°C) za	3-4 sata

#### POLJE APLIKACIJE

Kao prajmer samolepljivim zaptivajućim KÖSTER KSK membranama, kao zaštitni sloj i prajmer pri aplikaciji krovnih membrana.

#### APLIKACIJA

KÖSTER Bitumen Emulsion se aplikuje ne razblažen, koristeći četku, valjak ili se nanosi prskanjem.

#### POTROŠNJA

Oko 200 – 300 g/m<sup>2</sup>

#### IŠTAJENJE ALATA

Odmah po upotrebi istom vodom.

#### PAKOVANJE

30 kg kanta

#### SKLADIŠTENJE

Na hladnom, zaštićeno od mraza sa rokom upotrebe do 12 meseci.

#### Korišćenje tehničkih listova:

KÖSTER Bikuplan® KSK membranes

Art. Nr. 10.3

The accurate and thereby effective and successful installation of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful installation. These guidelines replace all previous ones.